



Расшифровка модификаций

Первая цифра:

0 – 24g_gradus;

1 – 36g_gradus;

2 – 45g_gradus;

3 – 15g_gradus;

4 – 60g_gradus.

Третья цифра (цвет):

1 - белый;

2 – черный.

Расшифровка обозначений

Accent - коммерческое название.

840 - Ra=80 и T=4000K.



Угол рассеяния 24g_gradus

Наименование	Описание
ДДО26-12-001 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. белый, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-12-002 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. черный, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-001 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. белый, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-002 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. черный, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-001 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 3600 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-002 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 3600 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-001 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 45 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-002 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 45 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 24g_gradus, PF=0,90, на шинопровод



Угол рассеяния 36g_gradus

Наименование	Описание
ДДО26-12-101 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. белый, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-12-102 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. черный, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод

Применение

Предназначены для освещения супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, декоративного и фонового освещения, где освещение должно быть сосредоточено на темах, которые необходимо подчеркнуть.

Нормативный документ

ТУ 3461-043-05014337-2009

Корпус: поликарбонат белого и черного цвета.

Рассеиватель: полимерный материал прозрачный.

Установка: Монтаж на шинопровод.

Светодиодный светильник серии ДДО26 Accent

Наименование	Описание
ДДО26-25-102 Accent 840	36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-101 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 3600 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-35-102 Accent 840	36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-101 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 45 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-102 Accent 840	36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-102 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 45 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-102 Accent 840	36g_gradus, PF=0,90, на шинопровод



Угол рассеяния 45g_gradus

Наименование	Описание
ДДО26-12-201 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. белый, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-12-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-201 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. черный, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-25-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-201 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. белый, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-25-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-201 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. черный, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-35-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-201 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 4500 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-35-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-202 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 4500 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-201 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-202 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 45 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-202 Accent 840	45g_gradus, PF=0,90, на шинопровод



Угол рассеяния 15g_gradus

Наименование	Описание
ДДО26-12-301 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. белый, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-12-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-301 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. черный, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-25-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-301 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. белый, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-25-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-301 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. черный, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-35-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-301 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 4500 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-35-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-301 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 4500 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-302 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 4500 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-45-302 Accent 840	15g_gradus, PF=0,90, на шинопровод



Угол рассеяния 60g_gradus

Наименование	Описание
ДДО26-12-401 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. белый, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 160 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-12-402 Accent 840	60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-401 Accent 840	IP20, 127x89x220, корп. черный, расс. прозрач., LED, 12 Вт, 1380 лм, 160 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС
ДДО26-25-402 Accent 840	60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-25-401 Accent 840	IP20, 141x91x233, корп. белый, расс. прозрач., LED, 25 Вт, 2500 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС

Светодиодный светильник серии ДДО26 Accent



ДДО26-20-402 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 20 Вт, 2000 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-401 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 6000 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-35-402 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 35 Вт, 6000 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-401 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. белый, расс. прозрач., LED, 60 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод
ДДО26-45-402 Accent 840	IP20, 161x110x234, корп. черный, расс. прозрач., LED, 60 Вт, 4380 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС 60g_gradus, PF=0,90, на шинопровод